



İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O
TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

MANOMETRELER (6822BÜR74608) alımı **TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği'ne** göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : **2022 / 1261489**

1- İdarenin

- a) Adresi : **TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN**
b) Telefon ve faks numarası : (0 488) 217 65 45
c) Elektronik posta adresi : turals@tpao.gov.tr

2- İhale konusu malın

- a) Niteliği, türü ve miktarı : **22 KALEM MANOMETRELER**
b) Teslim yeri : **TEDARİK VE LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBARI**
c) Teslim tarihi : **Sözleşme imzalanmasını müteakip 16 haftadır.**

3- İhalenin

- a) Yapılacağı yer : **TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU**
b) Tarihi ve saati : **01 / 12 / 2022 – 14:00**

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, idarenin **Tedarik ve Lojistik Müdürlüğü** adresinde görülebilir ve **200,00 Türk Lirası** karşılığı (TPAO'nin T.C. Ziraat Bankası Batman PETROLKENT Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar **TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ / GELEN EVRAK KAYIT SERVİSİ** adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en **az 60 takvim** günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TP Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmaktan serbesttir.

S. NO	STOK NO	PARA NO	ADI ve NİTELİĐİ	TPLM. MİKTAR	BİRİM
1	68.25.0011		MANOMETRE BASINÇ ARALIĐI: 0-100 PSI, GÖSTERGE API: 63MM, BAĐLANTI: 1/4 INCH NPT DİŐ MALE, BAĐLANTI ŐEKLİ: ALTTAN, GÖVDE PASLANMAZ (AISI 304 VEYA 316L), BAĐLANTI PASLANMAZ (AISI 304 VEYA 316L), GLİSERİN DOLGULU	50	ADET
2	68.25.0013		MANOMETRE BASINÇ ARALIĐI: 0-200 PSI, GÖSTERGE API: 63MM, BAĐLANTI: 1/4 INCH NPT DİŐ MALE, BAĐLANTI ŐEKLİ: ALTTAN, GÖVDE PASLANMAZ (AISI 304 VEYA 316L), BAĐLANTI PASLANMAZ (AISI 304 VEYA 316L), GLİSERİN DOLGULU	50	ADET
3	68.25.0016		KURU TİP MANOMETRE 0-1500 PSI, Ölçme Yöntemi: Bourdon Tüp,Dış Skala: PSI Cinsinden (Yazılar: Siyah),İç Skala: kPa (Yazılar: Kırmızı),Gösterge apı : 63 MM,1/4" NPT Alttan Erkek DiŐli Bađlantılı,Malzeme: Paslanmaz 316L,EKRAN İLE MİL BAĐLANTISI: KAYNAKLI	50	ADET
4	68.25.0021		DİĐİTAL MANOMETRE Keller Model: LOE Rec / 1000bar Kalibrasyon AralıĐı: 0-1,000 bar Gövde Malzemesi: Plastik (Elektronik gövde) AISI 316L Paslanmaz elik (Sensör Gövdesi) Mekanik Bađlantı: 1/4" NPT erkek diŐli Diyafram Malzemesi: AISI 316L paslanmaz elik Sızdırmazlık Malz: Viton Elektriksel Bađlantı: Fischer Plug ÇıkıŐ Sinyali: RS485 Kellerbus Besleme Gerilimi: 3.6 V Lithium battery, type SL-760 Gösterge: 4 dijital display Ekran ÇözünürlüĐü: 100 mbar Birimler: bar, mbar/hpa, kPa, MPa, PSI, kp/cm2, (m)H2O Kayıt Kapasitesi: 57,000 data (Basınç, sıcaklık ve zaman birer data olarak) Min/Max basınç kayıt özelliĐini ektanda gösterebilme. Sertifika: CE	5	ADET
5	68.25.0023		BASINÇ / SICAKLIK KAYDEDİCİ DİĐİTAL MANOMETRE, BASINÇ: 0 - 700 BAR, BAĐLANTI : 1/2" NPT DİŐ DİŐ. Teknik Özellikler: - Hata AralıĐı: +0,1 %; - Malzeme: 300 Seri Paslanmaz elik; - Bađlantı: Alttan 1/2" NPT diŐi diŐ.; - alıŐma SıcaklıĐı: 0 - 50 C; - Görüntü Tipi: LCD; - Pil Ömrü: > 1000 saat; - Pil Tipi: 3 adet aaa alkalın pil, - Koruma Sınıfı: IP 65; - Muhafaza antası ile beraber	20	ADET
6	68.25.0215		MANOMETRE BASINÇ ARALIĐI: 0-200 PSI, GÖSTERGE API: 100 MM BAĐLANTI: 1/2 INCH NPT DİŐ MALE, BAĐLANTI ŐEKLİ: ALTTAN, GÖVDE PASLANMAZ (AISI 304 VEYA 316L), BAĐLANTI PASLANMAZ (AISI 304 VEYA 316L), GLİSERİN DOLGULU	40	ADET
7	68.25.0220		MANOMETRE BASINÇ ARALIĐI: 0-300 PSI, GÖSTERGE API: 100MM (4"), BAĐLANTI: 1/2" NPT DİŐ MALE, BAĐLANTI ŐEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 304, BAĐLANTI 304, GLİSERİN DOLGULU	100	ADET
8	68.25.0235		KURU TİP MANOMETRE 0-1000 PSI, Ölçme Yöntemi: Bourdon Tüp,Diyaframlı, Skala: 0- 1000 PSI, Gösterge apı : 100 MM, 1/2" NPT Alttan Erkek DiŐli Bađlantılı Malzeme: Paslanmaz 316L, Diyafram Dış Malzemesi: 316L, Ayarlanabilir Mikro Pointer Opsiyonlu EKRAN İLE MİL BAĐLANTISI: KAYNAKLI	35	ADET
9	68.25.0237		KURU TİP MANOMETRE 0-1500 PSI, Ölçme Yöntemi: Bourdon Tüp, Diyaframlı, Skala: 0- 1500 PSI, Gösterge apı : 100 MM, 1/2" NPT Alttan Erkek DiŐli Bađlantılı, Malzeme: Paslanmaz 316L, Diyafram Dış Malzemesi: 316L, Ayarlanabilir Mikro Pointer Opsiyonlu EKRAN İLE MİL BAĐLANTISI: KAYNAKLI	40	ADET

10	68.25.0246		MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI: 0-1000 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 100MM,(4"), BAĞLANTI: 1/2" NPT DIŞ MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 316, BAĞLANTI 304, GLİSERİNLİ DOLGULU	200	ADET
11	68.25.0247		MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI: 0-2000 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 100MM,(4"), BAĞLANTI: 1/2" NPT DIŞ MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 316, BAĞLANTI 304, GLİSERİNLİ DOLGULU	50	ADET
12	68.25.0255		MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI: 0-1500 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 160MM, BAĞLANTI: 1/2?? NPT MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 316, BAĞLANTI 304, GLİSERİNLİ	100	ADET
13	68.25.0342		MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI: 0-30 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 63MM, BAĞLANTI: 1/4" NPT DIŞ MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 304, BAĞLANTI 304, GLİSERİN DOLGULU.	30	ADET
14	68.25.0346		MANOMETRE, 0-600 PSİ, 1/4" NPT DIŞ MALE, PASLANMAZ ÇELİK ALTTAN BAĞLANTILI, GLİSERİN DOLGULU, ÇAP: 63 MM, GÖVDE: PASLANMAZ AISI 304,	50	ADET
15	68.25.0348		MANOMETRE, BASINÇ ARALIĞI: 0-60 PSİ MALE, GÖSTERGE ÇAPI: 63MM, BAĞLANTI: 1/2" NPT DIŞ MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 304, BAĞLANTI 304, GLİSERİN DOLGULU.	30	ADET
16	68.25.0354		MANOMETRE, BASINÇ ARALIĞI: 0-600 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 100 MM, BAĞLANTI: 1/2" NPT DIŞ MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 304, BAĞLANTI 304, GLİSERİN DOLGULU.	100	ADET
17	68.25.0416		KURU TİP MANOMETRE 0-2000 PSI, Ölçme Yöntemi: Bourdon Tüp,Diyaframlı, Skala: 0- 2000 PSI, Gösterge Çapı : 100 MM, 1/2" NPT Alttan Erkek Dişli Bağlantılı, Malzeme: Paslanmaz 316L, Diyafram Dış Malzemesi: 316L, Ayarlanabilir Mikro Pointer Opsiyonlu EKRAN İLE MİL BAĞLANTISI: KAYNAKLI	30	ADET
18	68.25.0500		MANOMETRE, 0-30 PSİ, 1/4" NPT DIŞ MALE, ALTTAN BAĞLANTILI, GLİSERİN DOLGULU, GÖSTERGE ÇAPI: 40 MM, GÖVDE: PASLANMAZ AISI 304,	30	ADET
19	68.25.1190		MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI: 0-1400 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 4", BAĞLANTI: 1/2" NPT MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 316, BAĞLANTI 304, GLİSERİNLİ	50	ADET
20	68.25.1202		MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI: 0-1000 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 160 MM, BAĞLANTI: ½" NPT MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 316, BAĞLANTI 304, GLİSERİNLİ	100	ADET
21	68.25.1204		MANOMETRE BASINÇ ARALIĞI: 0-2000 PSİ, GÖSTERGE ÇAPI: 160 MM, BAĞLANTI: ½" NPT MALE, BAĞLANTI ŞEKLİ: ALTTAN, GÖVDE 316, BAĞLANTI 304, GLİSERİNLİ	75	ADET
22	68.25.1206		MANOMETRE DİĞİTAL BASINÇ KAYDEDİCİ MANOMETRE, 0-300 BAR, LCD EKİRAN, ALTTAN BAĞLANTILI 1/2" NPT, PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELİ.	10	ADET

Bu belge 22 kalem malzemeyi kapsar.

NOT:

- TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.